



ROTOLO IND.LE E-TISS 1000 STRAPPI H 22

Industrierollen


C53549-A1



Technische Eigenschaften

Rohstoff	<i>E-TISSUE</i>	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung % (+/- 10)	400	Abrisse	1000
Nr.Plies	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	85	Rollenlänge (mt)	360,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,5	Reissfestigkeit trocken längs .N/m (+/-50)	431	Aussendurchmesser	33,00
Farbe	<i>BEIGE</i>	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	235	Hülse	<i>FEST</i>
Weissgrad	60	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	150	Innenhülse (mm)	72
Bleichmethode	--	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	82	Ro/VE	1
Behandlung WS	<i>JA</i>	Breite (cm)	22,00	VE/GVE	2
Prägung	<i>SATIN</i>	Länge (cm)	36,00	EAN VE	4026899003010
Anhaften der Lagen	<i>PUNTA PUNTA SYSTEM</i>	Perforiert	<i>JA</i>	EAN GVE	4026899003010

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	--	Verpackungsart	<i>NICHT ANWESEND</i>	GVE/Palette	48
Abmessung GVE (cm HxLxT)	22,00x66,00x33,00	Grossverpackungsart	<i>POLYETHYLEN</i>	GVE/Lage	4
Abmessung Palette (cm HxLxT)	279,00x120,00x80,00	Palette	<i>EPAL</i>	Lagen/Palette	12
Volumen GVE (mc)	0,0479	Palettierung	--	Demipallet	No



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.